

## EATON 9PX 1000I RT2U



Cena celkem:	<b>36 027 Kč</b> <b>(bez DPH: 29 774 Kč)</b>
Kód zboží:	UPSE1188
Part No.:	9PX1000IRT2U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 9PX 1000i RT2U

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot pro přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 9PX1000IRT2U

**Zátěž (VA/W):** 1000 / 1000

**Účinnost:** až 91,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB, 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupné relé

**Rozměry:** 450 x 440 x 86,5 mm

**Hmotnost:** 17,4 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40-70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

#### Výstupní

**Výstupní zásuvky:** 8x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -2 % až +2 %

**Účinník:** 1

#### Baterie

**Typ baterie:** DJW12-7

**Počet baterií:** 4

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)