

XTENDLAN MGB-LXBT

Cena celkem:

402 Kč
(bez DPH: 332 Kč)

Kód zboží:

NETXTE1830

Part No.:

XL-MGB-LXBT

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**XtendLan MGB-LXBT**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode. WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. Teplotní rozsah -40 až +85 st. C. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Např. pro GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Modul pro průmyslové pracovní teploty.

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vlákne s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Typ modulu:** SFP**Konektor:** SC simplex**Vlnová délka (vysílač/přijímač):** 1550 nm / 1310 nm**Typ vlákna:** Singlemode / Multimode**Dosah spojení:** až 20 km**Přenosová marže:** 12 dB**Citlivost:** -21 dBm**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s