

OPTICKÝ KABEL KDP KO-12-9-AE02

Cena celkem:

16 Kč**(bez DPH: 13 Kč)**

Kód zboží:

NETKDP1006

Part No.:

KO-12-9-AE02

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**KDP KO-12-9-AE02**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LS0H pláštěm, 12 vláken, singlemode, (SM), 9/125, AE02, 5,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave. Cívka 2100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže.

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:****Počet optických vláken:** 12**Typ vlákna:** 9/125 μm , dle ITU-G.657A**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý**Mechanické vlastnosti:****Průměr kabelu:** 5,4 mm**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm**Minimální poloměr:** 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)**Hmotnost:** 34,5 kg/km**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N/10 cm

Max. pevnost v tahu: 1100 N

Pracovní teplota: -20°C až + 70°C

Teplota při pokládce: -5°C až +50°C

Balení:

Cívka: 2100 m

Hmotnost s kabelem: 34,5 kg

Použití:

- uložení do kabelových žlabů
 - uložení do kabelových chrániček
 - páteřní trasy sítí
 - vedlejší rozvody
-