

KDP KO-08-9-AE02 (OPTICKÝ KABEL)

Cena celkem:

18 Kč
(bez DPH: 15 Kč)

Kód zboží:

NETKDP1010

Part No.:

KO-08-9-AE02

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**KDP KO-08-9-AE02**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, **LS0H plášť, 8 vláken, singlemode (SM), 9/125, AE02, 5.4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (metráž), +10 % při odběru metráže.**

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20 až +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**Počet optických vláken:** 8**Typ vlákna:** 9/125 μm, dle ITU-G.657A**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý**Mechanické vlastnosti:****Průměr kabelu:** 5,4 mm**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm**Minimální poloměr:** 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)**Hmotnost:** 35 kg/km**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N na 10 cm**Max. pevnost v tahu:** 1100 N**Pracovní teplota:** -20 až +70 °C**Teplota při pokládce:** -5 až +50 °C**Balení:****Cívka:** 2100 m**Hmotnost s kabelem:** 73,5 kg + cívka (cca 13 kg)**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)
