

XTENDLAN MGB-LXBD-LC

Cena celkem:

383 Kč
(bez DPH: 317 Kč)

Kód zboží:

NETXTE2484

Part No.:

XL-MGB-LXBD-LC

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**XtendLan MGB-LXBD-LC**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. DMI diagnostika. Cisco, Dell, Planet kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Lze použít i pro multimodové vlákna, ale s dosahem do 1km. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Je vybaven Digital Monitoring Interface (DMI), v přepínačích a konvertorech vybavených podporou této vlastnosti jsou schopny diagnostikovat amplitudu optického signálu a další provozní parametry tohoto rozhraní.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Typ modulu:** SFP**Konektor:** LC simplex**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1550 nm / 1310 nm**Typ vlákna:** Singlemode do 20km, Multimode do 1km**Dosah spojení:** až 20 km**Přenosová marže:** 12 dB**Citlivost:** -21dBm**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s