

EATON 9SX1500I

Cena celkem:	34 239 Kč (bez DPH: 28 297 Kč)
Kód zboží:	UPSE1198
Part No.:	9SX1500I
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9SX1500I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9SX1500I

Zátěž (VA/W): 1500 / 1350

Účinnost: až 95% v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 437 x 252 x 160 mm

Hmotnost: 18,5 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC C14

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6 x IEC C13

Účinnost: 0,9