

EATON 9SX3000I

Cena celkem:

59 175 Kč
(bez DPH: 48 905 Kč)

Kód zboží:

UPSE1200

Part No.:

9SX3000I

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Eaton 9SX3000I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower**Typové číslo:** 9SX3000I**Zátěž (VA/W):** 3000 / 2700**Účinnost:** až 95% v on-line režimu**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný LCD displej**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x slot pro přídatnou kartu**Rozměry:** 412 x 346 x 214 mm**Hmotnost:** 30,76 kg**Barva:** černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC C13, 1 x IEC C14

Účinnost: 0,9