

WAVERF POE-PAN12-GB



Cena celkem:	2 174 Kč (bez DPH: 1 796 Kč)
Kód zboží:	NANWAR0005
Part No.:	POE-PAN12-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

WaveRF POE-PAN12-GB

Profesionální panel, který v sobě integruje 12 gigabitových pasivní PoE injektorů a je tak vhodný pro napájení až dvanácti zařízení s integrovaným PoE splitterem. Rozsah napětí je 24 - 57 V.

Velmi vhodné řešení pro napájení moderních bezdrátových zařízení, IP telefonů, IP kamer apod., které podporují rychlost ethernetu až 1Gbit. V případě, že v sobě napájené zařízení nemá PoE extraktor, lze zkombinovat s pasivním PoE splitterem.

Panel podporuje 2 režimy napájení:

Mode A - Kompatibilní s aktivními prvky využívající k napájení piny 1/2- a 3/6+ jako jsou např.: IP kamery, IP telefony, Cisco a bezdrátové prvky, využívající napájecí adaptéry v módu A. Data po všech 4 párech.

Mode B - Kompatibilní s aktivními prvky využívající k napájení piny 4/5+ a 7/8- jako jsou například produkty UBNT, MikroTik a jiné. Data po všech 4 párech.

LED dioda indikuje aktuální hodnotu proudu ve třech skupinách portů:

0-20 mA (není signál)

20-400 mA (zelená LED)

>400 mA (červená LED)

Hlavní přednosti

- provedení 19" rack
- LED kontrolka pro vizuální monitoring provozu
- stíněné gigabitové porty
- dva napájecí konektory 2,1mm (2x60W) - pro mód A a mód B
- vyvedený zemnicí člen pro odfiltrování přepětí na zadní straně panelu
- vratná pojistka proti zakolísání proudu (OCP ochrana 650 mA) na každém portu

PoE panel se dodává bez napájecího zdroje, vhodné napájecí zdroje naleznete v souvisejících produktech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 24 - 57 V/ 120 W

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 12 x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 482,6 x 52 x 44,3 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Provozní teplota: 0°C až 40°C