

## UBIQUITI NANOBEAM M5 16DBI



Cena celkem:

**1 660 Kč**  
**(bez DPH: 1 372 Kč)**

Kód zboží:

NAAUBT1070

Part No.:

NBE-M5-16

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží


## Popis

### Ubiquiti NanoBeam M5 16 dBi

NanoBeam (NBE-M5-16) je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně **16 dBi MIMO 2x2** antény pro pásmo **5 GHz** vhodná pro Point-to-Point a Point-to-Multipoint spoje. Jednotka umožňuje komunikaci rychlostí **až 150 Mbps**.

Anténní systém se skládá ze dvou 16 dBi antén s horizontální a vertikální polarizací. Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 802.11a/n a technologii **AirMAX (TDMA)** pro dosažení **nízkých latencí**.

### airMAX TDMA Technology



Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.:

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- výstupní výkon až 26 dBm

V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6.

Výhodou NanoBeam je vodováha a inovativní kloubový držák, díky němu je možné anténu natočit do požadované polohy a přesně zaměřit.

**Součástí balení je 24 V napájecí PoE adaptér.**

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11a/n

**CPU frekvence:** 560 MHz

**Počet jader:** 1

**RAM paměť:** 64 MB

**Porty:** 1× RJ-45

**Podpora PoE:** ano

**Frekvenční pásmo:** 5150-5875 MHz

**Anténa:** 16 dBi

**Rozměry:** 140 × 140 × 54 mm

**Hmotnost:** 320 g

---

### **Důležité upozornění:**

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.