

MIKROTIK SXTSQ 5 AC



Cena celkem:	1 376 Kč (bez DPH: 1 137 Kč)
Kód zboží:	NABMKR1100
Part No.:	RBSXTsqG-5acD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik SXTsq 5 ac

SXTsq 5 ac High power venkovní klientská jednotka. Má 5 GHz modul s podporou nejmodernějšího standardu 802.11a/n/ac (MIMO 2x2). Navíc má Gbit port a velmi výkonný procesor díky čemu dokáže přenášet data rychlostí až 600 Mbps. RouterBoard je umístěn v kvalitním vodotěsném, UV odolném boxu s integrovanou duální 5 GHz anténou se ziskem 16 dBi a **výstupem až 25 dBm**. Bezdrátový modul je vybaven přepětovou ochranou 10 kV. Set je vhodný jak pro připojení klientů až na vzdálenost 2 km. Velkou předností je použitý **standard 802.11ac, gigabitový port, velmi výkonný 4-jádrový procesor na frekvenci 716 MHz a 256 MB RAM**. S těmito parametry je možné dosáhnout přenosové rychlosti až 600 Mbit. Součástí dodávky je napájecí zdroj 24 V/ 0,3 A včetně PoE.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS MikroTik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód BRIDGE a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/n/ac

Anténa: 16 dBi, integrovaná

Porty: 1x RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 5150-5875 MHz

Frekvence procesoru: 716 MHz

Velikost operační paměti: 256 MB

Model čipu: IPQ-4018

Operační systém: RouterOS L3

Podpora napájení přes PoE: ano

Napájení: 10-30 V

Maximální spotřeba: 7 W

Rozměry: 129 x 129 x 34 mm

Barva: bílá

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall