

PLANET IPOE-175S



Cena celkem:

3 625 Kč
(bez DPH: 2 996 Kč)

Kód zboží:

NETPLA2330

Part No.:

IPOE-175S

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET IPOE-175S

Průmyslový splitter pro přenos napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W**, pracuje na **Gigabit 10/100/1000Base-T** propojení, splitter navíc podporuje napájení **PoH do 60 W (Power over Hdbase-T)**.

Voděodolné krytí **IP67**, odolné kovové provedení **IK10**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepěťová ochrana do 6 kV, napájení **PoE/PoE+/PoE++ (DC 44-56 V)**.

Splitter podle normy IEEE 802.3bt disponuje vysokou zatížitelností, je tak ideálním prvkem pro aplikace napájení vzdálených POS kiosků, LCD panelů, tenkých klientů nebo kamer se zabudovaným vyhříváním.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000Base-T (1x data výstup, 1x PoE + data vstup)

Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A

Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 44-56 V

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 150 x 72,94 x 43,8 mm

Hmotnost: 424 g

Průmyslové vlastnosti:



zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části



zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950


možnost mobilní instalace dle CE EN50155





Outdoor PoE++ Injector + IPOE-175S Installation

100 meters



- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE
- Power Line

Dust-proof

Water-proof

Surge-proof

Frost-proof

Vandal-proof



Environmental Adaptations in Outdoor Area



[Ostatní download](#)
