

TP-LINK TL-SG3428XMP



Cena celkem:

18 290 Kč**(bez DPH: 15 116 Kč)**

Kód zboží:

NAPTPL1098

Part No.:

SG3428XMP

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG3428XMP

Vysokorychlostní **24portový L2+** switch s managementem, **čtyřmi 10G SFP+** sloty pro uplink a podporou **PoE/PoE+ napájení (384 W PoE budget)**. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,23 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně s **podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **10G Uplink:** 4 x 10 Gbps SFP+ slot
- **384 W PoE budget:** 24 x 802.3af/at port (PoE/PoE+)
- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24 x Gigabit RJ-45 (PoE/PoE+), 4 x 10G SFP+ slot, 1 x RJ-45 konzolový port, 1 x microUSB konzolový port

Kapacita switche: 128 Gbps

Rychlost směrování: 95,23 Mpps

PoE: ano, 802.3at/af

Max. příkon: 465,8 W (34,4 W bez PoE)

Rozměry: 440 x 330 x 44 mm