

MIKROTIK GESP+POE-IN

Cena celkem:

316 Kč**(bez DPH: 261 Kč)**

Kód zboží:

NANMKR0006

Part No.:

GESP+POE-IN

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik GESP+POE-IN

Pasivní PoE IEEE 802af/at injektor s přepětovou ochranou.

Typický příklad použití:

Stožár s několika anténami a několika přepínači na zemi. Aby byly antény během bouřky v bezpečí, připojte k nim přepětovou ochranu GESP. Pro ochranu vypínačů a napájení antén pak přidejte pod stožár injektor GESP+POE-IN. Nezapomeňte na zemnicí vodič! Upevněte jej na stojan, sloup nebo jakoukoli jinou konstrukci, která je připojena k zemi. Pro maximální ochranu byste měli na obou koncích dlouhých kabelů používat přepětovou ochranu. Jednotky GESP mohou obvykle absorbovat více nárazů, ale po každém přepětí nezapomeňte zkontrolovat jejich stav. K připevnění jednotek GESP doporučujeme použít stahovací pásy z PVC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x RJ-45

DC jiskrové napětí: 75 V @ 100 V/s

Max. impulzní jiskrové napětí: 700 V @ 1 kV/μs

Podpora PoE: ano, IEEE 802af/at

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C