

XTENDLAN VYP02 TUYA CHYTRÝ VYPÍNAČ DVOUTLAČÍTKOVÝ



Cena celkem:

732 Kč**(bez DPH: 605 Kč)**

Kód zboží:

NETXTE7519

Part No.:

XL-VYPINAC2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan chytrý Wi-Fi vypínač - dvoutlačítkový

Dvoutlačítkový chytrý Wi-Fi vypínač slouží k zapínání nebo vypínání žárovek. **Funguje s aplikací Tuya Smart** a stačí jej umístit kamkoli v rádiovém dosahu vašeho Wi-Fi přístupového bodu. Disponuje **podsvícením**, symbol vypínače je modře nasvícen, a pokud je sepnut, symbol svítí bíle. **Podporuje i aplikace třetích stran** jako je Alexa hlasový asistent, Google domácí asistent, Yandex, IFTTT nebo Tmall Genie.

Standardní rozměr **86 x 86 mm**. Pro běžné elektroinstalační krabice instalované do otvoru o průměru 80 mm. Minimální hloubka krabice 40 mm. Rozteč přichytných otvorů pro šroubky 60 mm.

Ekvivalent vypínače řazení č. 5, dvoupólový. **Zařízení je napájené z fázového a nulového vodiče.** V instalačním místě tak musí být možnost odbočit nulový vodič.

Můžete si vytvářet **časové plány**, kdy se má vypínač zapnout nebo vypnout, a to pro každý zvlášť. Veškerá nastavení se synchronizují s aplikací Tuya Smart. Výpadky připojení k internetu nemají žádný vliv na funkčnost. Veškeré nastavení je uloženo ve vypínači a případně potřeby se synchronizuje s Tuya Smart. Při výpadku elektrického napájení se znovu automaticky připojí k Wi-Fi a synchronizuje nastavení. Po elektrickém zapojení je prvotní zprovoznění vypínače velice jednoduché a stačí ho spárovat s Tuya Smart aplikací. Vše probíhá prostřednictvím vašeho mobilního telefonu nebo tabletu na lokální síti a následně můžete zařízení ovládat odkudkoliv na světě. Pro konfiguraci a ovládání je třeba mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS

Kompatibilita: funguje se zařízeními podporující Tuya Smart

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro připojení do internetu a párování

Bezdrátový dosah: cca 30 m

Napájení: AC 230 V (50 Hz), napájení z fázového a nulového vodiče

Zátěž: 2300 W (10 A) každá svorka, pro 230 V (50 Hz)

Barva: bílá, barva podsvitu modrá/bílá

Hmotnost: 133 g

Rozměry: 86 x 86 x 35 mm, hloubka zabraná v instalační krabici je 25 mm

Elektroinstalační krabice: pro otvory průměru 80 mm s roztečí otvorů pro šroubky 60 mm, doporučujeme hloubku 40 mm

Klidový příkon (vlastní spotřeba): 0,2 W

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
