

ZYXEL XS1930-12HP



Cena celkem:

29 151 Kč**(bez DPH: 24 092 Kč)**

Kód zboží:

NETZXL0023

Part No.:

XS1930-12HP-ZZ0101F

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ZyXEL XS1930-12HP

Inteligentně řízený **multigigabitový PoE++** přepínač nabízející **10x 10G RJ-45** port a **2x 10G SFP+ slot**. Přepínače nové řady XS1930 podporují standard IEEE 802.3bz, který umožňuje nasazení multigigabitové technologie ve stávající kabeláži a až desetinásobné zvýšení kapacity šířky pásma bez nákladné a rušivé modernizace kabeláže. Jako první na trhu mají tyto přepínače LED diodu, která pěti barvami indikuje aktuální rychlost portu. Přepínací kapacita dosahuje až **240 Gbps** a rychlost směrování až **178,5 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 16K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 512 IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 32 záznamů.

Začíná nová éra konektivity

Každý multigigabitový port přepínače XS1930 podporuje rychlost 100/1G/2.5G/5G/10G, a je tak vhodný pro všechna síťová zařízení. Zařízení dosahující rychlosti 2.5G/5G, jako např. přístupové body standardu Wi-Fi 6 (11ax), servery a pracovní stanice, mohou nyní pracovat při své maximální rychlosti, aniž by bylo nutné rychlost připojení snížit na 1G.

Spolehlivý partner pro zařízení standardu Wi-Fi 6

Standard Wi-Fi 6 vyžaduje rychlejší LAN a napájení PoE++. Přepínač XS1930-12HP podporuje nejnovější standard IEEE 802.3bt (PoE++), díky čemuž v případě přístupových bodů standardu Wi-Fi 6 dosahuje kapacity napájení až 60 W na port, a navíc je zpětně kompatibilní se stávajícími zařízeními standardu PoE/PoE+. Maximální napájecí kapacita přepínače XS1930-12HP dosahuje 375 W, což umožňuje zapojení až 8 přístupových bodů standardu Wi-Fi 6 (11ax).

Přepínač, který neslyšíte

Integrovaný chytrý ventilátor svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení. Přepínač při provozu nevydává prakticky žádný hluk, a tak se dokonale hodí do každé kanceláře.

Říďte to po svém!

Řada XS1930 je kompatibilní s cloudovou platformou NebulaFlex od společnosti ZyXEL, takže kdykoli můžete pouhými několika kliknutími přepínat mezi samostatným režimem přepínače a jeho bezlicenční správou pomocí této platformy.

Po všech stránkách inteligentní řízený přepínač

Přepínače řady XS1930 zaujmou nejen unikátním tlačítkem Restore pro obnovu jedním stisknutím, ale také širokou paletou funkcí pro malé a středně velké organizace, jako jsou např. VLAN, lepší QoS a agregace linek a statické routování na třetí vrstvě s protokolem IPv4/IPv6. Všechny tyto funkce lze efektivně konfigurovat v přehledném webovém rozhraní přepínače.

Součástí je napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 10x 10G RJ-45, 2x 10G SFP+ slot

PoE: ano, 802.3af/at/bt PoE++, celkový budget 375 W

Kapacita switche: 240 Gb/s

Rychlost směrování: 178,5 Mp/s

Rozměry: 330 x 230 x 44 mm

Hmotnost: 2,8 kg