

ASROCK B660M PRO RS



Cena celkem:

2 872 Kč**(bez DPH: 2 374 Kč)**

Kód zboží:

MBAR7346

Part No.:

B660M PRO RS

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock B660M Pro RS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 až 4800+ (OC) MHz

Podpora DDR4 3200 MHz nativně

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 7680 x 4320 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x 5-pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor předního panelu

4x SATA 6Gb/s konektor

1x Hyper M.2 slot, M Key

1x Ultra M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x DisplayPort

2x USB 2.0

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát