

XTENDLAN LDP04 TUYA CHYTRÝ LED PÁSEK RGB 10M 300 LED DIOD IP65

Cena celkem:

699 Kč**(bez DPH: 578 Kč)**

Kód zboží:

NETXTE7829

Part No.:

XL-LEDPASEK4

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**XtendLan Wi-Fi chytrý LED pásek RGB 10 m****XtendLan Chytrý LED pásek, 10 m, RGB, barevný, IP65, stmívatelný, Wi-Fi, Music, IR ovladač**

LED pásek určený pro náladové osvětlení interiérů. Pásek je učen především pro ovládání z mobilního telefonu pomocí aplikací Tuya, ale je vybaven i infračerveným dálkovým ovladačem.

Řídicí modul má vestavený mikrofón reagující v režimu "Music" na okolní zvuk. LED pásek je tak ihned připraven na dynamické dokreslení atmosféry s hudbou.

Pásek je již podlepen samolepicí páskou a lze jej přímo instalovat na hladké soudržné plochy jako je nábytek, dlaždice, zrcadla apod.

Pásek lze zkracovat vždy po 10 cm v místě naznačeném pro stříh. Je vybaven průběžnou koncovkou, a je možné jej zřetězit s dalším páskem stejného typu.



LED pásek je vhodný pro barevné nasvícení a samozřejmě umí i vytvořit bílé světlo. Teplotu bílého světla lze u tohoto pásku řídit jen velmi omezeně a není tak úplně vhodný pro osvětlení pracovních a čtecích ploch. K tomu doporučujeme pásek, který takovou vlastnost má, viz Chytrý pásek s LED diodami RGB+CCT nebo alespoň pásek s diodami RGB+W.

Klíčové vlastnosti:

- LED pásek, osvětlení v délce 10 m, barevný, stmívatelný
- Určeno pro náladové osvětlení
- Celkem 300 RGB diod
- Tuya Smart, podporované systémy Android a iOS
- Podporuje řízení od dalších systémů: Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex
- Komunikace Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Dělitelnosti pásku po 10 cm
- Výška pásku 2,7 mm, šířka pásku 10 mm
- Stupeň krytí pásku IP65, řídicí modul IP54
- IR dálkový ovladač
- Vestavěný mikrofon, režim Music
- Lze řetězit s dalším páskem
- Napětí 12 V DC, napájecí adaptér v balení
- Samolepící, kompletně připraven k okamžité laické instalaci

Dodáno v balení 2 cívek po 5 metrech (propojení jejich průběžným konektorem).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: zařízení podporující Tuya Smart

Podporované systémy: Android nebo iOS

Podpora řízení (další systémy): Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n pro připojení do internetu, dosah cca 30 m

Struktura LED pásku: segment po 10 cm (každý obsahuje 3 LED diody, přičemž každá je kombinovanou tříbarevnou (RGB) diodou formátu 5050 (5x 5 mm)), 4x řídicí vodič, výška 2,7 mm, šířka 10 mm, napětí DC 12 V

Dálkový ovladač: infračervený, 24 tlačítek, baterie CR2025 (součástí)

Stupeň krytí: LED pásek IP65, řídicí modul a konektory IP54

Napájení: dodaným adaptérem DC 12 V (2 A), příkon max. 24 W

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: LED pásek 2x 165 g, řídicí modul 35 g, napájecí zdroj 75 g, dálkový ovladač 24 g

Rozměry: LED pásek 5000 x 10 x 2,7 mm, řídicí modul 68 x 35 x 11 mm, dálkový ovladač 124 x 50 x 8 mm

