

ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO



Cena celkem:

18 298 Kč
(bez DPH: 15 122 Kč)

Kód zboží:

MBAS8550

Part No.:

90MB1BC0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty

AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

2x USB4 (USB typ C) port

Úložišťe

AMD X670 čipová sada

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

6x SATA 6 Gb/s

AMD CPU

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

ASUS PCIe 5.0 M.2 card

Rozšiřující karta do PCIe slotu (součástí balení)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

USB

2x USB4 (USB typ C) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen2x2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu

8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

6x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

ROG SupremeFX ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

ESS ES9218 QUAD DAC

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E AX210

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení AIO_PUMP

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x konektor W_PUMP+

1x 2-pin konektor W_IN

1x 2-pin konektor W_OUT

1x 3-pin konektor W_FLOW

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 6-pin PCIe napájecí konektor

4x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)

3x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x přepínač Alteration Mode

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x tlačítko FlexKey

1x audio konektor předního panelu

1x tlačítko ReTry
1x tlačítko Start
1x konektor systémového panelu
1x konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

2x USB4 (USB typ C)
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 typ C
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
1x HDMI
2x konektor Wi-Fi antény
1x RJ-45
5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup
1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát