

HIKVISION DS-KM9503



Cena celkem:	29 349 Kč (bez DPH: 24 255 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK0565
Part No.:	DS-KM9503
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KM9503

Přístupový řídicí panel, který nabízí pokročilé funkce pro řízení přístupu a monitorování objektů. Umožňuje připojení k různým zařízením, jako jsou kamerové systémy, kontrolní systémy přístupu a další zařízení pro zajištění zabezpečení. Je vybaven **10,1" dotykovým displejem s rozlišením 1280 x 800** a podporou více jazyků, což usnadňuje jeho používání a konfiguraci. Mezi jeho hlavní funkce patří **správa přístupových práv, záznam událostí, správa zaměstnanců/uživatelů a mnoho dalšího**. Panel je navržen tak, aby jej bylo možné snadno integrovat se stávajícími systémy Hikvision, a **podporuje různé typy ověřování**, včetně karet, kódů PIN a biometrických údajů (otisky prstů, rozpoznání tváře apod.). Díky svým funkcím a výkonu je DS-KM9503 ideální pro použití v komerčních budovách, kancelářích a dalších zařízeních s vysokou úrovní zabezpečení.

- Dotykový displej IPS s úhlopříčkou 10,1" a rozlišením 1280 x 800 px
- Systém Android 7.1, operační paměť 2 GB RAM + interní paměť 8 GB ROM
- K zařízení lze přidat až 128 síťových kamer
- Integrovaný privátní server SIP - je možno přidat až 10000 video zařízení interkomu
- Podporuje více než 2 reproduktory a mikrofony
- Integrovaná 2 Mpx kamera
- Zobrazuje ovládací/provozní stránky skrze HDMI
- Napájení: standardní PoE nebo DC 12 V
- Možnost montáže na stěnu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, H.264, IR přísvit, úhel záběru 64,1° horizontálně, 48,1° vertikálně a 80,2° diagonálně

Displej: ano, barevný, dotykový, úhlopříčka 10,1" (1280 x 800)

Klávesnice: ne

Audio: zabudovaný reproduktor + externí reproduktor, externí sluchátko a externí mikrofon na "husím krku"

Rozhraní:

2x GbE RJ-45

2x alarm vstup

1x RS-485

3x USB typ A (3. port je pouze pro správu - debug)

2x relé výstup

1x microSD slot (max. 128 GB)

1x HDMI

1x konektor pro mikrofon + 1x audio vstup/výstup (jack 3,5 mm)

1x napájecí rozhraní

Síť: 2x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps (1. port podporuje PoE)

Napájení: PoE nebo DC 12 V

Spotřeba: do 12 W

Rozměry: 292 x 166 x 31 mm