

MSI PRO B760M-P DDR4



Cena celkem:

2 610 Kč**(bez DPH: 2 157 Kč)**

Kód zboží:

MBMSI2050

Part No.:

PRO B760M-P DDR4

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI PRO B760M-P DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 50 Hz

Úložišťe

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

2x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

2x konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x konektor pro paralelní port

1x propojka Clear CMOS

4x EZ Debug LED

1x 4-pin konektor RGB LED

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

2x PS/2

4x USB 2.0

1x DisplayPort

1x HDMI

1x VGA

1x RJ-45

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát