

ASUS PRIME B550M-A

Cena celkem:

2 720 Kč
(bez DPH: 2 248 Kč)

Kód zboží:

MBAS8402

Part No.:

90MB1410-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**ASUS PRIME B550M-A**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. generace (patice AM4)

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 4600 (OC)/ 3866 (OC)/ 4400 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 4266 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3. gen. s integrovanou grafickou kartou podporuje DDR4 4800 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 4600 (OC)/ 3866 (OC)/ 4400 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 4266 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 4466 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Dvoukanálová architektura paměti

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou.

1x HDMI port, podporující rozlišení 4K při 60Hz

1x VGA port

1x DVI-D port

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Ryzen 3. gen. s integrovanou grafickou kartou podporuje 1x PCIe 3.0 x16 slot

AMD B550 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Úložišťe

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

CPU Ryzen 3. gen. s integrovanou grafickou kartou podporuje SATA a PCIe 3.0 x4 režim

AMD B550 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

4x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC887 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin EATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin EATX 12V napájecí konektor

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor volitelného ventilátoru CPU

2x konektor ventilátoru skříně

1x konektor systémového panelu

1x audio konektor předního panelu

2x konektor Aura RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor

1x konektor pro sériový port

1x konektor S/PDIF výstupu

1x konektor reproduktoru

1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x DVI-D

1x VGA

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát