

SOLAREGE S1200-1GM4MBV



Cena celkem:

3 543 Kč**(bez DPH: 2 928 Kč)**

Kód zboží:

SOPSOE1008

Part No.:

S1200-1GM4MBV

Záruka:

25 roky / roků

Stav:

Nové zboží

Popis

SolarEdge S1200-1GM4MBV

Optimizér výkonu SolarEdge S1200 pro 2 fotovoltaické panely. Ideální pro komerční instalace!

Optimizér S1200 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. **Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect"** pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1200 umožňuje použití panelů s výkonem až 600 W.

Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

- Technologie "Sense connect"
- Až pro 2 panely o výkonu 600 W
- Detekce oblouku
- Originální konektor MC4
- Vstupní kabel 0,1 m
- Výstupní kabel (+) 5,3 m & (-) 0,1 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 1200 W

Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 125 V

Provozní rozsah MPPT: 12,5 - 105 V

Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu: 15 A

Vstupní a výstupní konektory: MC4

Účinnost: 98,8 % (max. 99,5 %)

Rozměry: 165 x 129 x 59 mm

Hmotnost: 1106 g