

**SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOH-B2CA**

Cena celkem:	<b>10 767 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 898 Kč)</b>
Kód zboží:	ACKABE1562
Part No.:	26000037
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca 500 m

Vysoce kvalitní **stíněný STP** kabel kategorie **Cat6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště **LSOH** s třídou reakce na oheň **B2ca-s1,d1,a1**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat6A

**Podporované protokoly:** 10G Base-T a nižší

**Stínění:** ano, fólie kolem každého páru

**Šířka pásma:** 500 MHz

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

**Materiál vodiče:** měď (99,97 % čistota)

**Izolace:** skin-foam-skin polyetylen (PE) 1,33 mm

**Plášť:** LSOH

**Třída reakce na oheň:** B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

**Barva:** oranžová (RAL 2003)

**Průměr kabelu:** 7,6 mm

**Váha:** 55,4 kg/km

**NVP:** 75 % (Nominal Velocity of Propagation - poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla v %)

**Propagation delay:** 480 ns/100 m (Zpoždění signálu na jednom páru)

**Delay skew:** ≤45 ns/100 m (Rozdíl zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem)

**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C  
**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C  
**Balení:** 500 m, dřevěná cívka  
**Rozměry balení:** 390 x 380 x 380 mm

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat6A  
**Stínění:** ano  
**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm  
**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm ± 0,05 mm  
**Plášť:** LSOH