

TP-LINK VIGI C340 2,8MM

Cena celkem: **1 999 Kč****(bez DPH: 1 652 Kč)**

Kód zboží: TPLVIC0008

Part No.: VIGI C340(2.8mm)

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C340 2,8 mm

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejjednodušších detailů.
- **Chytrá detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytrý infračervený přísvit:** V noci zabraňuje podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo přexponování v blízkosti kamery.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** 24hodinové barevné snímání i v té největší tmě díky LED přísvitu.
- **Aktivní obrana:** Okamžitě odraďte možné narušitele pomocí zvuku a světla v případě nestandardních situací.
- **3D DNR:** Odstraňuje abnormální pixelizaci, čímž poskytuje jasnější video a eliminuje zkreslení.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Aplikace VIGI:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně ruky pomocí aplikace VIGI.



Vysoké rozlišení

Plnobarevné
noční vidění
(Full-Color)Inteligentní
detekce

Aktivní obrana

Obousměrný
zvukSlot pro microSD
kartu

PoE / 12V DC



SmartVid



Vzdálený dohled

Inteligentní
kódování videaONVIF zajišťuje
kompatibilitu

IP67

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: horizontálně 96,1°, vertikálně 52°, diagonálně 113,6°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 174 × 78 × 70 mm