

HIKVISION DS-3E1318P-EI V2

Cena celkem:

6 111 Kč
(bez DPH: 5 050 Kč)

Kód zboží:

IPKHIK0686

Part No.:

DS-3E1318P-EI V2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1318P-EI V2

Kompaktní spravovatelný (managed) **20portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **16x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 230 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **7,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 16x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16x RJ-45 100 Mb/s, 2x combo RJ-45/SFP 1 Gb/s**Paměť:** 16k MAC adres**Kapacita switche:** 7,2 Gb/s**Rychlost směrování:** 5,3568 Mpps**Provedení:** rack 19"**Napájení:** interní adaptér AC 100-240 V (max. 2,5 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 × 220,8 × 44 mm

Hmotnost: 2,59 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 230 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 16× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)