

## SOLAX X3-MIC-8K-G2



Cena celkem:	<b>26 046 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 525 Kč)</b>
Kód zboží:	SOPSLX0106
Part No.:	X3-MIC-8K-G2
Záruka:	5 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### SOLAX X3-MIC-8K-G2

**3fázový 8 kW síťový měnič/střídač se dvěma MPP trackery** a vysokou účinností a širokým rozsahem výstupního napětí. Měnič řady X3 Mic G2 je komerční nebo rezidenční solární měnič, navržený pro domácnosti se solárními panely na různých stranách střechy. S 2 MPPT jej lze připojit ke dvěma samostatným panelovým polím. Díky **krytí IP66** může být instalován venku.

#### Vysoká účinnost

- Maximální účinnost 98,3 %
- Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí MPPT
- 200% předimenzování DC vstupu, 110% přetížení AC výstupu (mimo 15 kW modelu)
- Vestavěné skenování MPP pro vyšší efektivitu
- Maximální vstupní proud 16 A DC na jeden řetězec (string), podpora vysoce výkonných solárních panelů

#### Bezpečný

- Ochrana SPD na AC i DC
- Krytí IP66

#### Chytrý

- Vestavěné řízení výkonu
- Vzdálené nastavení a upgrade
- 24hodinové monitorování a údržba (volitelné)
- Inteligentní řízení zátěže - tepelné čerpadlo (vyžaduje adaptér Box)
- Více metod monitorování, Pocket Wi-Fi/LAN (volitelné)/4G (volitelné)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vstup

**Max. DC vstupní výkon:** 16 kW

**Max. DC vstupní napětí:** 1000 V

**Náběhové DC vstupní napětí:** 150 V

**Rozsah MPPT:** 120-980 V

**Max. vstupní DC proud:** 16 A + 16 A

**Max. zkratový proud:** 20 A + 20 A

**Počet MPPT:** 2

**Počet řetězců (string) na jeden MPPT:** 1/1

**Výstup****Jmenovitý výkon AC výstupu a UPS:** 8 kW**Jmenovité napětí AC sítě:** 220/380 V, 230/400 V**Výstupní proud AC sítě:** 12,2/11,6 A (max. 12,8 A)**Účinnost:** 97,8 % (98,3 % max)**Stupeň krytí:** IP66**Rozměry:** 434 × 342 × 156 mm**Hmotnost:** 17 kg