

ASUS PROART X670E-CREATOR WIFI

Cena celkem:

12 791 Kč
(bez DPH: 10 571 Kč)

Kód zboží:

MBASU1115

Part No.:

90MB1B90-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 8000+(OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty**AMD CPU**

2× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

AMD X670 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X670 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro NVMe a SATA jednotky

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie

USB

2× USB-C 4.0 porty na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

7× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) porty na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

7× USB 2.0 (1 port na zadním panelu, 6 portů dostupných přes interní USB konektor)

Audio

Realtek S1220A

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Marvell AQtion 10GbE LAN řadič

1× Intel 2,5GbE LAN řadič

ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 6pin PCIe napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení

5× 4pin konektor ventilátoru skříně

4× M.2 slot, M Key

4× SATA konektor

1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

3× USB 2.0 konektor (podporuje 6× USB 2.0 port)

3× adresovatelný Gen2 konektor

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× konektor Clear CMOS

1× audio konektor předního panelu

1× konektor sériového portu

1× jumper přepětí CPU

1× konektor systémového panelu a detekce otevření skříně

1× konektor teplotního senzoru

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

2× USB-C 4.0

1× USB-C 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2)

7× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× USB 2.0
2× RJ-45
2× konektor Wi-Fi antény
3× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát