

## HIKVISION DS-KV9503-WBE1



Cena celkem:

**14 036 Kč**  
**(bez DPH: 11 600 Kč)**

Kód zboží:

IPKHIK0825

Part No.:

DS-KV9503-WBE1

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KV9503-WBE1

Špičkový IP dveřní **interkom s 4,3" dotykovým IPS displejem** (800 × 480 obrazových bodů), jedním fyzickým tlačítkem a **čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **2x 2Mpx kamera s WDR** technologií a schopností pro **rozpoznávání obličeje**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) nebo pomocí **Wi-Fi**. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65 a kovovému** antivandal provedení **IK08**. Napájení DC 12 V nebo **PoE (802.3af)**.

- Moderní industriální design
- 4,3" dotykový IPS LCD, rozlišení 800 × 480 px
- Fyzické tlačítko pro snadné volání
- 2x 2Mpx HD IR kamera, WDR, úhel záběru 88° horizontálně
- Rozpoznání obličeje (až 10 000 uložených snímků obličeje/tváře)
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz (až 100 000 uložených karet)
- Podpora autorizace QR kódem
- Obousměrná hlasová komunikace, vestavěný mikrofon a reproduktor
- Potlačení zvukového šumu a ozvěny
- Až 500 připojených vnitřních stanic
- 2x relé pro ovládání zámku dveří
- Bezdrátové připojení Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Podpora PoE napájení
- Venkovní krytí: IP65, IK08
- Povrchová montáž

### Aplikační scénáře:

1. **Rodinný dům** - volba fyzickým tlačítkem
2. **Bytový dům do 4 jednotek** - volba pomocí virtuálních tlačítek na displeji
3. **Komerční objekt nebo velký bytový dům** - volba přes kontaktní seznam nebo klávesnici na displeji

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kamera:** duální, 2x 2 Mpx, H.264/H.265, IR přísvit (3 m), úhel záběru 88° horizontálně a 44° vertikálně

**Displej:** ano, barevný, dotykový, IPS, úhlopříčka 4,3" (800 x 480)

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)

**Rozhraní:** 4x alarm vstup (2x dveřní kontakt, 2x odchodové tlačítko), 1x tamper, 1x debug port, 2x relé výstup ovládání zámku, 1x RS-485, 1x microSD slot (rezervováno), Bluetooth (rezervováno)

**Síť:** Wi-Fi (802.11b/g/n), 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 6 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal IK08

**Rozměry:** 182 x 85 x 26 mm