

## TP-LINK VIGI C540V

Cena celkem: **3 399 Kč****(bez DPH: 2 809 Kč)**

Kód zboží: TPLVIC0026

Part No.: VIGI C540V

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C540V

**4megapixelová IP duální** kamera nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **3x zoom:** Umožňuje bližší pozorování objektů v rozsáhlých oblastech, přibližování probíhá okamžitě, bez zpoždění a přetahování obrazu.
- **Duální varifokální objektiv:** Spolehlivě pokryje každý úhel.
- **Aktivní odstrašení:** Vestavěná siréna a světla okamžitě odradí možné vetřelce.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** Díky objektivu s velkou clonou, velmi citlivému snímači a 4 připojeným doplňkovým světlům snímá 24 hodin denně barevné detaily i v černočerných podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytré kódování H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **IP66 voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP66 pro stabilní venkovní provoz.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní kabeláž.
- **Flexibilní správa a úložiště:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Plnobarevné noční vidění (Full-Color)



Výkonná funkce otáčení a naklápění



3x Zoom



Okamžitý zoom



Přizpůsobitelné trasy sledování



Automatické sledování



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



Aktivní obrana



Obousměrný zvuk



IP66



Chytré kódování videa



ONVIF pro zajištění kompatibility

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2 × 4,0 Mpx  
**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken  
**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px  
**Snímková rychlost:** 25/30 fps  
**IR přísvit:** ano, do 30 m  
**LED přísvit:** ano, do 30 m  
**Úhel záběru:** 4–12 mm: 84° horizontálně, 46° vertikálně, 100° diagonálně

#### **Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1 × RJ-45  
**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264  
**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)  
**Audio:** 1 × audio vstup, 1 × audio výstup, vestavěný mikrofon i reproduktor

#### **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE 802.3at, spotřeba max. 16 W  
**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C  
**Rozměry:** 139 × 136 × 107 mm