

**CANADIANSOLAR BIHIKU7 CS7L-600MB-AG**

Cena celkem:

**3 679 Kč**  
**(bez DPH: 3 040 Kč)**

Kód zboží:

CANPAN0007

Part No.:

CS7L-600MB-AG

Záruka:

144 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG

**Oboustranný (bifacial)** solární panel s výkonem **600 Wp** a účinností až **21,2 %**. Panel je vhodný jak pro rezidenční instalace, tak pro větší instalace na polích nebo střeších průmyslových budov, kde je možnost využití bifaciálního provedení.

Kvalitně zpracovaný solární panel **s garancí výkonu od výrobce 30 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech.

Vysoce efektivní monokrystalické panely v rozměru **2172 x 1303 x 33 mm** za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají **pozitivní toleranci nominálního výkonu**.

**Bifaciální moduly** vyrábějí solární energii z obou stran panelu. Zatímco tradiční neprůhledné zadní pláště panelu jsou monofaciální, bifaciální moduly odhalují přední i zadní stranu solárních článků. Tato vyváženost systému (balance of system) také snižuje náklady, díky tomu lze z bifaciálních modulů vyrobit více energie při stejné ploše. Pokud jsou bifaciální moduly instalovány na vysoce reflexní povrch, lze dosáhnout až 25% nárůstu výroby energie, jen díky dodatečnému výkonu generovanému ze zadní strany. Bifaciální moduly jsou budoucností tohoto odvětví.

Tyto panely mají 120 článků (2 x 60) sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (2 mm) na přední i zadní straně.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

**Součástí panelu je i přípojovací box/y s kabely a konektory T6 nebo MC4-EVO2 (MC4 kompatibilní). Délka kabelů je 46 a 34 cm.**

---

Pro domluvu **VELKOOBCHODNÍCH** cen pro větší odběry (10 kWp, 30 kWp a i více) [nás prosím kontaktujte](#). Rádi Vám vyjdeme vstříc.  
Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.

---

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ panelu:** monokrystalický oboustranný (bifacial)

**Počet článků:** 120 [2× (10× 6)]

**Max. výkon ( $P_{max}$ ):** 600 Wp

**Jmenovité napětí ( $V_{mp}$ ):** 34,9 V

**Jmenovitý proud ( $I_{mp}$ ):** 17,2 A

**Rozměry:** 2172 × 1303 × 33 mm

**Hmotnost:** 34,5 kg

**Barva:** černá-stříbrná