

TELTONIKA TAP200



Cena celkem:

1 382 Kč
(bez DPH: 1 142 Kč)

Kód zboží:

NARTEL0035

Part No.:

TAP200000000

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Teltonika TAP200

Dvoupásmový přístupový bod pracující v pásmech **2,4 GHz a 5 GHz** s podporou **Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac/ac-wave2)**. Dosahuje přenosových rychlostí až **867 Mbit/s** a je vhodný do prostředí se střední hustotou provozu. Integrované antény s funkcí **MU-MIMO** zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **gigabitovým RJ-45** portem s **PoE napájením** splňující standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, 802.3af a podporou automatického přepínání MDI/MDIX. K zařízení může být v jednu chvíli připojeno až **100 uživatelů**. Díky elegantnímu designu se snadno začlení do maloobchodního, podnikového nebo kteréhokoliv jiného prostředí.

Balení neobsahuje PoE injektor.

- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ac-wave2 Dual-Band s rychlostí až 867 Mbps
- ESSID - režim skrytí SSID
- Fast roaming (802.11r)
- Filtr MAC adres (whitelist, blacklist)
- Podpora DLMS protokolu
- Monitoring a řízení: webové rozhraní, FOTA, SSH, JSON-RPC, RMS
- 2jádrový CPU MediaTek (880 MHz), 16 MB Flash + 256 MB DDR3 RAM
- Snadno použitelný a bezpečný operační systém RutOS založený na Linux OpenWrt
- Systém vzdálené správy Teltonika Remote Management System (RMS) na 24 měsíců zdarma

Více informací o platformě Teltonika RMS naleznete na webu teltonika-networks.com/products/rms.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém datasheetu nebo na stránkách wiki.teltonika-networks.com/view/TAP200.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac/ac-wave2

Rychlost datového přenosu: 867 Mbit/s

Anténa: 4x interní

Porty: 1x RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA2-EAP/WPA3-EAP, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE, OWE, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP, AES-CCMP, TKIP, režim automatického šifrování, izolace klientů

Podpora PoE: ano, 802.3af

Rozměry: 158 x 158 x 30 mm

Hmotnost: 190 g