

**EATON EPDU G4 EVSWF316A**

Cena celkem:	<b>41 853 Kč</b> <b>(bez DPH: 34 589 Kč)</b>
Kód zboží:	UPSE1406
Part No.:	EVSWF316A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton ePDU G4 EVSWF316A**

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Spínané ePDU G4 umožňují ovládat zařízení bez toho, že byste museli u nich být fyzicky přítomni. Ovládání a spínání je možné i u zařízení napájených přes více ePDU. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a sensorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Výška:** 0U (svislá montáž)**Max. výkon:** 11 kW**Napětí:** 240/415 V**Proud:** 16 A**Fáze:** třífázová**Přepínání na přívodech A a B:** ano**Vstup:** 1× IEC 60309 3P**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39**Jističe:** ne**Ovládání zásuvky:** ne