

**TP-LINK VIGI C330L 2,8MM**

Cena celkem:

**1 759 Kč**  
**(bez DPH: 1 454 Kč)**

Kód zboží:

TPLVIC0038

Part No.:

VIGI C330I(2.8mm)

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****TP-Link VIGI C330I 2,8 mm**

**3megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 x 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 3 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie společnosti VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je důležitá pro vaše sledování, včetně inteligentního IR, WDR, 3D DNR a Night Vision.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **IP67 voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP67 pro stabilní venkovní provoz.
- **PoE / 12V DC:** Dva typy napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převzmete plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Zobrazení:**

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 25 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ne

**Úhel záběru:** 2,8 mm: horizontálně 97,8°, vertikálně 52,9°, diagonálně 117,9°

#### **Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ne

#### **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at)

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67

**Rozměry:** 174 × 74 × 71 mm