

MSI PRO Z790-S WIFI



Cena celkem:

5 085 Kč**(bez DPH: 4 202 Kč)**

Kód zboží:

MBMSI2045

Part No.:

PRO Z790-S WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI PRO Z790-S WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 6600+ (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel Z790 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

3× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 30 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložišťe

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

1× USB-C 3.2 Gen 2x2 na zadním panelu

Audio

RealTek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Realtek RTL8125BG 2,5 Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× TBT konektor (JTBT, podpora RTD3)

1× TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1× 4pin konektor RGB LED

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1× DisplayPort

1× HDMI

2× USB 2.0

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 (USB 3.2)

1× RJ-45

5× audio jack

1× optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,48 × 24,384 cm

ATX formát