

## HIKVISION DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH



Cena celkem:	<b>5 118 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 230 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1128
Part No.:	DS-KV8113- WME1(C)/FLUSH
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem, Wi-Fi** (2,4 GHz), kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem do 3 m. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G.711U, G.711A**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. **Zápusťná montáž** (montáž pod omítku), odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK08 (antivandal)**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, DWDR, IR přísvit do 3 m, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 124°, vertikálně 75°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11b/g/n), 1× RJ-45, 1× RS-485, 4× alarm vstup, 2× odchodové tlačítko, 2× ovládání zámku, 2× vstup dveřního kontaktu, 1× tamper, microSD slot

**Síť:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

**Rozměry:** 174 × 91 × 29 mm

