LX, s.r.o. (eshop.lxw.cz)
info@lxw.cz
603474256

07.05.26 0:39:49

EATON UPS 5P 650I G2 RACKNETPACK

Cena celkem:	**21 280 Kč**
	(bez DPH: 17 587 Kč)
Kód zboží:	UPSE1441
Part No.:	5P650IRNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton UPS 5P 650i G2 Rack Netpack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Modely **5P G2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack
Typové číslo: 5P650IRNG2
Zátěž (VA/W): 650 / 520
Účinnost: až 97 %
Uživatelské rozhraní: LCD displej
Komunikační porty: 1× USB-B, 1× RS-232, 1× minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení, 1× RJ-45, 1× USB
Rozměry: 438 × 361 × 43,2 mm
Hmotnost: 8,6 kg
Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14
Jmenovité napětí: 230 V
Kmitočet: 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah: 47–70 Hz pro 50 Hz, 56,5–70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C13
Tolerance výstupního napětí z baterie: –10 % až +6 %
Účiník: 0,8

Baterie
Typ baterie: 3450028400, HR9-6
Počet baterií: 2

Napětí baterie/článku: 6 V
Kapacita baterie: 9 Ah
Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)