

## EATON UPS 5P 1550I G2 RACK



Cena celkem:	<b>30 756 Kč</b> <b>(bez DPH: 25 418 Kč)</b>
Kód zboží:	UPSE1449
Part No.:	5P1550IRG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton UPS 5P 1550i G2 Rack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot, který je možné osadit přídatnou komunikační kartou. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Potřebujete poradit s výběrem toho nevhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack

**Typové číslo:** 5P1550IRG2

**Zátěž (VA/W):** 1550 / 1350

**Účinnost:** až 98,2 %

**Popis baterie:** 6 x 6 V / 9 Ah

**Uživatelské rozhraní:** LCD displej

**Komunikační porty:** 1 x USB-B, 1 x RS-232, 1 x minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení

**Rozměry:** 555 x 438 x 43,2 mm

**Hmotnost:** 18,7 kg

**Barva:** černá-stříbrná

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 47–70 Hz pro 50 Hz, 56,5–70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 6× IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %

**Účinnost:** 0,8