

TP-LINK XZ005-G6



Cena celkem:	899 Kč (bez DPH: 743 Kč)
Kód zboží:	NARTPL1198
Part No.:	XZ005-G6
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link XZ005-G6

GPON terminál s podporou XPON, **duální režim EPON + GPON** nabízí větší flexibilitu pro přístup k internetu prostřednictvím optického připojení. Jedná se o ideální pro řešení **Fiber to the Home** (optické vlákno do domu). S **jedním portem PON a jedním 2,5gigabitovým ethernetovým portem** jednotka nabízí vysokorychlostní směrování pro zajištění hladkého chodu VoIP nebo streamování HD videa. Dále podporuje protokol **OMCI**, který usnadňuje **aktivaci, konfiguraci a vzdálenou správu**.

- **Vysokorychlostní přístup GPON:** Umožňuje vícegigové připojení k internetu rychlostí až 2,5 Gb/s (downstream) a 1,25 Gb/s (upstream).
- **Podpora XPON:** Duální režim EPON + GPON nabízí větší flexibilitu pro přístup k internetu prostřednictvím optického připojení.
- **Kabelové připojení 2,5G:** 1× port 2,5 GbE LAN umožňuje rychlé sdílení sítě a spolehlivé připojení.
- **Dlouhá životnost:** Inteligentní metoda úspory energie.
- **Vzdálená správa:** Podporuje protokol OMCI (ONU Management Control Interface) pro centralizovanou konfiguraci a správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IEEE standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.1p, 802.1Q

GPON standard: ITU-T G.988, G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4

Rychlost datového přenosu (optika):

GPON: 2,488 Gbps (downstream), 1,244 Gbps (upstream)

EPON: 1,25 Gbps (downstream), 1,25 Gbps (upstream)

Vlnová délka: 1310 nm (upstream), 1490 nm (downstream)

Dosah: 20 km

Porty: 1× 2,5Gbit RJ-45 LAN, 1× PON (SC/APC)

Zabezpečení: AES šifrování, VLAN packet filtr

Napájení: DC 9 V/ 0,6 A (napájecí adaptér součástí balení)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 95 × 75 × 29,3 mm