

HILOOK NS-0106P-35



Cena celkem:	1 043 Kč (bez DPH: 862 Kč)
Kód zboží:	SPAHIL0005
Part No.:	301802037
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook NS-0106P-35

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x uplink port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 250 m
- Přepěťová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 6x 10/100 Mb/s RJ-45

Paměť: 4K MAC adres

Kapacita switche: 1,6 Gbps

Rychlost směrování: 0,8928 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

Ochrana: přepěťová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 145 x 68,45 x 25,6 mm

Hmotnost: 0,265 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m (teoretické maximum)
2. 2x port s vysokou prioritou