

UBIQUITI UNIFI UNAS PRO



Cena celkem:	14 202 Kč (bez DPH: 11 737 Kč)
Kód zboží:	NASUBT0001
Part No.:	UNAS-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi UNAS Pro

NAS pro montáž do **2U racku** disponující **7× 2,5/3,5" pozicemi pro disk**, jedním GbE RJ-45 portem a jedním 10G SFP+ portem pro uplink. Vhodný pro ukládání a sdílení velkých souborů.

Poháněn je čtyřjádrovým procesorem **ARM Cortex-A57** pracující na frekvenci **1,7 GHz**, který je doplněn o **8 GB** operační paměti.

- 1× 10G SFP+ uplink a 1× GbE RJ-45 port
- Ochrana dat pomocí technologie úložiště RAID
- Připraveno na zálohování napájení UniFi
- 1,3" dotykový displej pro správu
- Podpora Bluetooth 4.1
- Max. příkon 135 W

UniFi Drive 4.0 - inteligentní a podniková platforma pro zálohování a ochranu dat

UniFi Drive 4.0 přináší zásadní aktualizace, které posouvají úložiště UNAS rack na novou úroveň - od automatických záloh až po ochranu dat na podnikové úrovni mimo cloud.

- **Zálohování Microsoft 365 na podnikové úrovni** - hlavní novinka: bezpečné archivování dat z pracovních a školních účtů Microsoft 365 mimo primární cloud (proti ransomwaru, náhodnému smazání či nežádoucím změnám). Podpora verzí umožňuje obnovit konkrétní stavy dat.
- **Automatické zálohování fotek z iPhoneů a iPadů** - pomocí bezlicenční aplikace UniFi Endpoint se vaše fotografie synchronizují přímo do UNAS úložiště - žádné měsíční poplatky nebo externí cloud.
- **Proaktivní Health Monitor** - nový monitoring zdraví HDD/SSD s přehledem SMART dat a varováním při hrozcích selháních, aby vaše rackové úložiště fungovalo spolehlivě dlouhodobě.
- **Vylepšené systémové logy a audit** - detailní přehled o pohybu dat a systémových událostech usnadňuje diagnostiku, zajištění souladu s předpisy a správu větších firemních prostředí.

UniFi Drive 4.0 tak mění úložiště v inteligentní a odolnou platformu se silným zaměřením na ochranu dat a jednoduchou správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Bluetooth 4.1, 1× 10G SFP+, 1× GbE RJ-45

Pozice pro disky: 7× 2,5"/3,5"

CPU: ARM Cortex-A57

Displej: ano

Napájení: 1× univerzální AC vstup 100-240 V / 3 A, 1× DC vstup USP-RPS 11,5 V / 13,91 A

Provozní teplota: -5 až 40 °C

Rozměry: 442 × 325 × 87 mm

Hmotnost: 9,2 kg (9,5 kg s montážními držáky)

LED indikace

Ethernet

zelená - 1 Gbps

oranžová - 10/100 Mbps

SFP+

bílá - 10 Gbps

zelená - 1 Gbps

HDD

bílá - detekován disk

oranžová - chyba disku

RPS

modrá - připraveno

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/unas-pro

