

UBIQUITI POE OVER 2-WIRE RETROFIT EXTENDER

Cena celkem:

2 494 Kč**(bez DPH: 2 061 Kč)**

Kód zboží:

NANUBT1020

Part No.:

UACC-Retrofit-PoE-2Wire

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender**

Dvojice extenderů, které rozšiřují/poskytují PoE **po kroucené dvoulince nebo koaxiálních kabelech**, ideální pro případy dodatečné instalace nebo modernizace.

- PoE napájení přes Coax & UTP
- Koaxiální konektor: BNC samice (female)
- Spotřeba 3 W (bez PoE výstupu)
- Ochrana ESD/EMP - vzduchem: ± 8 kV, kontaktně: ± 4 kV
- Provozní teplota: -10 až +40 °C

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Transmitter**

Rozhraní: 1x PoE++ vstup, 1x 2vodičový výstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1x PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

Rozměry: 105 x 40 x 25 mm

Hmotnost: 77 g + 140 g adaptér

Receiver

Rozhraní: 1x PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1x PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

Rozměry: 105 x 40 x 25 mm

Hmotnost: 79 g + 140 g adaptér



Manuál (montážní návod):
dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire

| Max. doporučená délka kabelu | UTP 24AWG 0.18 Ω /m | | RG-6, 0.14 Ω /m | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Šířka pásma (Mbps) | Maximální výstup (W) | Šířka pásma (Mbps) | Maximální výstup (W) |
| 50 m | 85 | 25 | 85 | 25 |
| 100 m | 85 | 13 | 85 | 20 |
| 150 m | 85 | 9 | 85 | 13 |
| 200 m | 85 | 6 | 85 | 9 |
| 250 m | 80 | 4 | 85 | 7 |
| 300 m | 75 | 3 | 85 | 6 |
| 350 m | 70 | 0 | 85 | 4 |
| 400 m | 65 | 0 | 82 | 3 |
| 450 m | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 500 m | 55 | 0 | 75 | 0 |
| 550 m | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 600 m | — | — | 65 | 0 |
| 650 m | — | — | 60 | 0 |
| 700 m | — | — | 55 | 0 |
| 750 m | — | — | 50 | 0 |