

PLANET IXT-900-1X1T



Cena celkem:	8 805 Kč (bez DPH: 7 276 Kč)
Kód zboží:	NETPLA2585
Part No.:	IXT-900-1X1T
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IXT-900-1X1T

Průmyslový 10G konvertor pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením (**10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T na 10G/2.5G/1G/100M Base-X** s SFP+ portem).

Průmyslové provedení -40 až 75 °C, **krytí IP40**, ESD ochrana, instalace na zeď nebo na **DIN lištu**, alarm výstup pro výpadek napájení (relé; DC 24 V/ 1 A), **duální napájení DC 9-48 V nebo AC 24 V**.



Zařízení je určeno pro průmyslový Ethernet v náročných provozních podmínkách s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Konvertor lze snadno instalovat na standardní DIN lištu nebo na zeď a umožňuje rozšíření Ethernetové technologie v průmyslovém prostředí či venkovních instalacích (např. ISP a FTTH aplikace). Podporuje vzdálenou správu prostřednictvím **webového rozhraní, příkazového řádku (CLI) a protokolu SNMP**, což usnadňuje bezproblémové monitorování a konfiguraci z libovolného místa.

Zařízení disponuje jedním **10GBASE-T metalickým portem** a jedním **10G SFP+ slotem**, což umožňuje flexibilní připojení pomocí optického či metalického vedení a zajišťuje vyšší přenosovou kapacitu.

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer Pro](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1× RJ-45 10G/5G/2,5G/1G/100BASE-T, 1× SFP+ 10G/2,5G/1G/100BASE-X

Technologie zpracování: Store-and-forward

Propustnost: sběrnice 40 Gbps, provozně 29,76 Mpps (64B)

Tabulka záznamů: 16K MAC adres, buffer 12 Mb

Podpora přenosu: JumboFrame 9K

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 9–48 V nebo AC 24 V, příkon max. 10,7 W

Ochrana: ESD do 4 kV DC kontaktem, do 8 kV DC vzduchem

Provozní teplota: -40 až 75 °C

Rozměry: 135 × 86,4 × 50 mm

Hmotnost: 578 g

Funkce administrace:

Správa: Telnet, Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2

Priorizace provozu QoS: klasifikace provozu, striktní priorita a WRR, 8úrovňová priorita pro přepínání (CoS/802.1p, DSCP, IP precedence)

Podpora VLAN:

1. VLAN dle standardu IEEE 802.1Q s tagem
2. IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling
3. Až 256 skupin VLAN z 4096 ID VLAN

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Konfigurace portu: zakázání/povolení portu, zakázání/povolení řízení toku, automatické vyjednávání 100Mb/s, 1/2,5/5/10Gb/s, volba plného a polovičního duplexního režimu

Řízení šířky pásma: Ingress/Egress: 16-10 000 000 Kbps

Ring: Podpora ERPS v souladu s ITU-T G.8032, doba zotavení < 500 ms

Průmyslové vlastnosti:


zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)


zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)



Remote Link Normal



Remote Link Broken



Fault Alarm Feature



or



IXT-900 Series





• SFP DDM (Digital Diagnostic Monitor) •



Voltage



Ammeter



Temperature



Power
Transceiver



Power
Receiver

An illustration showing network management. On the left, two people stand by a desk with a laptop. In the center, a tablet displays a dashboard with various charts and icons. On the right, a smartphone displays a list of management devices. Below the smartphone is a hand icon pointing at the screen. The background features a city skyline. Labels include 'NMS Controller', 'CloudViewerPro App', and 'PLANET'.

NMS Controller

CloudViewerPro App



Management Devices	
XGS-6320-8X8TR	>
XGS-6320-12X4TR	>
IGS-10020MT	>
GS-4210-24T25	>
GS-4210-8P25	>

