

## STRONG BUL05SD0-P



Cena celkem:

**2 330 Kč**  
**(bez DPH: 1 926 Kč)**

Kód zboží:

KIPSRG1014

Part No.:

BUL05SD0-P

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Kamera Strong BUL05SD0-P - detektiv, kterému nic neunikne

**IP kamera Strong BUL05SD0-P**, která zachytí ostré záběry a omezí falešné poplachy. Tento model disponuje **CMOS snímačem**, který podporuje obraz ve vysokém rozlišení a zachytí všechny potřebné detaily. A když by se neznámá návštěva chtěla schovat v přítmí, odhalí jí **LED přísvit do vzdálenosti až 15 metrů**. Kamera **Strong BUL05SD0-P** se tak uplatní při **monitoringu v denních i nočních hodinách**, a to bez ohledu na počasí.



Díky odolné konstrukci s **certifikací IP67** je chráněna proti vodě, dešti nebo třeba sněhu. Pokročilý systém detekce zachytí pohyb osob i vozidel. Součástí výbavy je zabudovaný mikrofón, díky kterému uslyšíte, co se děje kolem. Mezi další přednosti patří podpora **aplikace Vision by STRONG**, s jejíž pomocí máte ovládání pod palcem a můžete dění sledovat kdykoli budete chtít.



## Strong BUL05SD0-P

5megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 112°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu** do vzdálenosti **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Vision by STRONG lze sledovat dění 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- LED přísvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofon
- Podpora ONVIF (profil S)
- Detekce člověka a vozidla, detekce pohybu, detekce oblasti, překročení linie

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1.79" CMOS

**Integrovaný LED přísvit:** ano, max. 15 m

**Objektiv:** f = 4 mm, F1.0, pevný, úhel záběru 112° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2880 × 1620 px

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V / 1 A nebo PoE 48 V / 0,35 A, příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)