

ACAR 19" ROZVODNÝ PANEL 5× 230V (AXON-5-230-NO-RACK)



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 757 Kč (bez DPH: 626 Kč) |
| Kód zboží: | NETXTE6985 |
| Part No.: | AXON-5-230-NO-RACK |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ACAR 504 WF 19" rozvodný panel 5× 230V (AXON-5-230-NO-RACK)

Síťový distributor (rozvodný panel) s útlumovým filtrem proti rušení, určený pro ochranu citlivých elektronických zařízení před síťovými poruchami a interferenčním rušením.

AXON-5-230-NO-RACK nebo-li Acar 504 WF je vylepšená verze obohacená o vysoce útlumový odrušovací filtr. Panel **vybaven 5 zásuvkami 230 V s uzemněním a 2 rychlými pojistkami**. Vysoký potenciál takového **odrušovacího filtru výrazně rozšiřuje rozsah možných aplikací zařízení**. Oblastí použití je ochrana špičkových domácích audio a video zařízení, citlivých měřicích přístrojů, pokročilých IT a telekomunikačních zařízení. Podsvícený vypínač indikuje přítomnost napětí v zásuvkách. **Součástí dodávky jsou montážní konzole**, které umožňují trvalou instalaci zařízení na jakémkoli vhodném místě.

- Účinná ochrana před síťovým rušením
- 5 uzemněných 230V zásuvek
- Pojistková ochrana (2× pojistka 10A/250V)
- Úroveň ochrany (U_p) $\leq 1,3$ kV
- Vhodné pro profesionální i domácí použití
- Možnost pevné montáže (montážní konzole)
- Vizuální kontrola napětí
- Jmenovitý proud i_N 2 kA (L/N) - 8/20 μ s
- Maximální proud i_{MAX} 6,5 kA (L/N) - 8/20 μ s
- Útlum RFI/EMI ≤ 55 dB
- Reakční doba ochrany před přepětím < 25 ns

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet zásuvek: 5

Jmenovité napětí: 230 V (50 Hz)

Maximální zatížení (P_{max}): 2300 W

Zatěžovací proud (I_{max}): 10 A

Délka kabelu: 3 m

Kryt: vyroben ze samozhasínajícího plastu

Rozměry: 385 × 59 × 55 mm

Hmotnost: 0,54 kg