

TP-LINK XX530V



Cena celkem:	1 599 Kč (bez DPH: 1 321 Kč)
Kód zboží:	NARTPL1239
Part No.:	XX530v
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link XX530v

Pokročilý GPON router s Wi-Fi 6 technologií pro rychlé a stabilní internetové připojení v celé domácnosti.

Moderní router kombinuje přímé připojení **GPON optiky** s nejnovější **Wi-Fi 6 technologií (IEEE 802.11ax)** a dosahuje kombinované rychlosti **až 3 Gb/s**. Podporuje současné připojení více zařízení díky technologiím **OFDMA a MU-MIMO**, které optimalizují přenos dat a snižují latenci.

Router nabízí univerzální přístup k internetu prostřednictvím **GPON portu, ethernetového připojení nebo 3G/4G** přes USB port. Integrovaná **VoIP funkcionality** umožňuje telefonní hovory s pokročilými funkcemi. Kompaktní konstrukce zahrnuje prostor pro uložení optického kabelu a chrání ho před poškozením.

- Wi-Fi 6 duální pásmo s rychlostí až 2402 Mbps (5 GHz) a 574 Mbps (2,4 GHz)
- Přímé GPON připojení s rychlostí 2,488 Gbps downstream a 1,244 Gbps upstream
- Čtyři gigabitové porty (1x WAN/LAN + 3x LAN) pro kabelová připojení
- Pokročilé zabezpečení WPA3 s podporou více SSID a rodičovskou kontrolou
- EasyMesh kompatibilita pro vytvoření inteligentní mesh sítě
- VoIP port s podporou více účtů a pokročilých volacích funkcí
- Vzdálená správa přes TAUC cloud a protokoly OMCI, TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 a TR-143
- Technologie beamforming a dvě externí dvoupásmové antény pro lepší pokrytí

Pokročilé síťové funkce

Router podporuje hardwarové QoS, NAT firewall, port forwarding, DHCP server a klient. Zahrnuje také pokročilé zabezpečení proti DoS útokům, MAC/IP/URL filtrování a VPN pass-through pro PPTP, L2TP a IPSec.

Snadná správa a konfigurace

Místní správa probíhá prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace Aginet. Poskytovatelé služeb mohou využít vzdálenou správu přes TAUC cloud platformu s podporou standardních protokolů.

Univerzální konektivita

Kromě GPON portu a gigabitových ethernetových portů nabízí router USB 2.0 port pro 3G/4G připojení, telefonní port pro VoIP a kompletní bezdrátovou konektivitu s možností vytvoření guest sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Rychlost Wi-Fi: až 2402 Mbps (5 GHz), až 574 Mbps (2,4 GHz)

GPON rychlost: 2,488 Gbps downstream, 1,244 Gbps upstream

Porty: 1x SC/APC GPON, 1x gigabitový WAN/LAN, 3x gigabitové LAN, 1x RJ-11, 1x USB 2.0

Antény: 2× externí dvoupásmové + 1× interní 5G anténa

Zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3, NAT firewall, rodičovská kontrola

Napájení: externí adaptér 12 V / 1,5 A

Provozní teplota: 0 až +40 °C