

SEASONIC PRIME PX-1600 PLATINUM 1600W



Cena celkem:

10 999 Kč
(bez DPH: 9 090 Kč)

Kód zboží:

ZDRSEA1050

Part No.:

PRIME-PX-1600-ATX30

Záruka:

144 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Zdroj Seasonic Prime PX-1600 Platinum - energeták pro vaše PC

Napájecí zdroj Seasonic Prime PX-1600 Platinum, který utáhne pořádně našlapaný počítač s hladovými komponenty. Nezalekne se špičkových komponent a s přehledem zvládne herní maraton nebo náročnou práci klidně i přes celý víkend. Disponuje **výkonem 1600 W**, který je ideální pro pokročilé sestavy s moderními grafickými kartami, CPU, které si užívají přetaktování a všechny náročné procesy i multitasking bez kompromisů.





Certifikace 80 PLUS Platinum zajišťuje vysokou účinnost až 92 %, méně ztrát i tepla, zato však více výkonu. V praxi tak zdroj Prime PX-1600 Platinum **optimalizuje spotřebu energie**, i když vaše PC jede často a nonstop. Mezi další přednosti patří kompaktní design s **modulárními** prvky.

Umožňuje tak snadné připojení podle vašich požadavků a bez toho, aby ve skříni vznikala chaos kabelů. **Pozlacené konektory** podporují maximální vodivost. Součástí **napájecího zdroje Seasonic Prime PX-1600 Platinum** je **135mm ventilátor**, který pracuje tiše a efektivně při vysoké zátěži a v nízké zátěži zůstane v klidu. **Kompatibilita se standardy ATX 3.1 a PCIe 5.1** je ideální pro stavbu PC s komponenty nové generace a uplatní se v současnosti i budoucnu.



Seasonic Prime PX-1600 Platinum ATX 3.1 1600 W

Špičkový modulární zdroj s výkonem 1600 W pro nejnáročnější herní a profesionální sestavy.

Představujeme prémiový zdroj řady **PRIME PX-1600** s plnou kompatibilitou se standardy **ATX 3.1 a PCIe 5.1**. Tento výkonný zdroj je navržen pro extrémně náročné aplikace a multi-GPU konfigurace.

Zdroj vyniká **80 PLUS® Platinum certifikací**, což zajišťuje minimální ztráty energie a nižší provozní náklady. Pokročilá **mikro-toleranční regulace zatížení (MTLR)** s přesností 0,5 % a ultra nízký ripple pod **20 mV** poskytují stabilní napájení i pro nejcitlivější komponenty.

- Výkonný 12V rail s kapacitou 133,33 A pro náročné grafické karty a procesory
- Nativní 12V-2x6 kabely pro přímé napájení nejnovějších GPU bez adaptérů
- Plně modulární design s pozlacenými vysokoproudými konektory pro MB, CPU a PCIe
- Prémiový 135mm ventilátor s FDB ložiskem a digitálním hybridním řízením
- Kompletní ochranné funkce OPP/OVP/UVSP/SCP/OCP/OTP pro maximální bezpečnost
- Rozšířená konektivita s 16x SATA, 2x SATA 3.3 a 6x PCIe konektory pro rozsáhlé konfigurace
- Kompaktní rozměry 210 × 150 × 86 mm navzdory vysokému výkonu

Pokročilé chlazení a tichý provoz

Kvalitní 135mm ventilátor s fluid dynamic bearing technologií zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod. Digitální hybridní řízení otáček optimalizuje chlazení podle aktuální zátěže.

Prémiová konektivita

Zdroj nabízí bohatou výbavu konektorů včetně 3x EPS 12V/ATX 12V, 2x nativních 12V-2x6 a 6x PCIe konektorů. Všechny vysokoproudé konektory jsou pozlacené pro lepší vodivost.

Podpora multi-GPU technologií

S výkonem 1600 W a stabilním 12V railem je zdroj ideální pro sestavy s více grafickými kartami nebo pro náročné profesionální aplikace vyžadující maximální stabilitu napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 1600 W

Certifikace: 80 PLUS® Platinum, ATX 3.1, PCIe 5.1

Napěťové linky: +3,3 V / 25 A, +5 V / 25 A, +12 V / 133,33 A, -12 V / 0,5 A, +5 Vsb / 3 A

Konektory: 1x 24pin ATX, 3x EPS/ATX 12V, 2x 12V-2x6 (12+4pin), 6x PCIe (8pin), 16x SATA, 2x SATA 3.3, 3x Molex

Ventilátor: 135 mm FDB (fluid dynamic bearing) s digitálním řízením

Ochranné funkce: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP

Vstupní napětí: 100-240 V AC

Rozměry: 210 × 150 × 86 mm