

HILOOK WR-AX30



Cena celkem:	1 255 Kč (bez DPH: 1 037 Kč)
Kód zboží:	SPAHIK1036
Part No.:	317200575
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook WR-AX30

Pokročilý Wi-Fi 6 router s rychlostí až 3000 Mbps pro moderní domácnosti a kanceláře.

Představujeme výkonný bezdrátový router nové generace s podporou standardu **Wi-Fi 6 (802.11ax)**, který nabízí rychlosti až **3000 Mbps** v dual-band konfiguraci. Router využívá pokročilé technologie **MU-MIMO** a **OFDMA** pro efektivní správu více připojených zařízení současně.

Díky podpoře **160MHz pásma** na 5GHz frekvenci dosahuje router maximálních přenosových rychlostí. Vybaven je **gigabitovými Ethernet porty** pro rychlé kabelové připojení a pokročilým zabezpečením **WPA3** pro ochranu vaší sítě.

- Wi-Fi 6 standard s celkovou rychlostí až 3000 Mbps v dual-band provedení
- Podpora 160MHz kanálu na 5GHz frekvenci pro maximální výkon
- Technologie MU-MIMO a OFDMA pro efektivní obsluhu více zařízení
- Gigabitové Ethernet porty pro rychlé kabelové připojení
- Pokročilé zabezpečení WPA3 a podpora starších standardů WPA2
- Pět vysokovýkonných antén pro optimální pokrytí signálem
- Podpora IPv6, VLAN, VPN a dalších pokročilých funkcí

Pokročilé síťové funkce

Router podporuje více provozních režimů včetně Router Mode, Repeater Mode a AP Mode. Obsahuje DHCP server, guest síť, plánování Wi-Fi a možnost úpravy síly signálu podle potřeb.

Správa a konfigurace

Zařízení lze spravovat prostřednictvím webového rozhraní, mobilní aplikace nebo protokolu TR069. Podporuje automatické aktualizace firmwaru a vedení systémových logů.

Konektivita a porty

Router disponuje jedním gigabitovým WAN portem a třemi gigabitovými LAN porty pro připojení kabelových zařízení. Nechybí ani reset tlačítko pro obnovení továrního nastavení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Rychlost: až 3000 Mbps (dual-band)

Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Antény: 2× pro 2,4 GHz, 3× pro 5 GHz

Ethernet porty: 1× GbE WAN, 3× GbE LAN

Zabezpečení: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3

Napájení: DC 12 V, 1 A

Rozměry: 235,1 × 158,2 × 140,2 mm

Hmotnost: 380 g