

## NVIDIA RTX PRO 5000 BLACKWELL 48GB GDDR7

Cena celkem: **132 293 Kč****(bez DPH: 109 333 Kč)**

Kód zboží: VGANVD1011

Part No.: 900-5G153-2250-000

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell - pro specialisty všeho druhu

S **profesionální grafickou kartou NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell** zvládnete každý projekt s lehkostí. Je navržena pro využití v pracovních stanicích. Svým výkonem si poradí s provozem náročného grafického softwaru, AI, vizualizacemi, datovými analýzami, tvorbou obsahu, renderováním atd. Moderní **architektura Blackwell** přináší enormní výpočetní výkon v podobě **48 GB paměti GDDR7**, takže veškeré projekty zvládne bez sebemenšího zpomalení nebo zádrhelu. Nechybí ani **RTX platforma** s technologií **Ray Tracingu** nebo optimalizace pro stabilní FPS snímky v rámci **DLSS4**.



**Grafická karta NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell** je ideální pro inženýry, grafiky a další profesionály, kteří pracují s umělou inteligencí, tvoří, generují data a výpočty na pracovní i vědecké úrovni. Své uplatnění najde také v multimediálních systémech, které se zaměřují na kreativní tvorbu ve studiích a pracují s vysoce zátěžovým softwarem, ale potřebují s daty pracovat komplexně a bez omezení. Podpora **Multi-Instance GPU** umožní třídění výkonu mezi více pracovními procesy. Rozhraní **PCIe 5.0** a **DisplayPort 2.1b** zajistí extrémně rychlé datové přenosy, respektive podporu **až 16K rozlišení**.



## NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB GDDR7

Profesionální grafická karta postavená na architektuře NVIDIA Blackwell, která přináší revoluční výkon pro AI, rendering a simulace.

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell představuje špičkovou profesionální grafickou kartu určenou pro náročné pracovní stanice. S **48 GB ultra-rychlé GDDR7 paměti** s ECC a **propustností 1344 GB/s** umožňuje práci s rozsáhlými datovými sadami, komplexními 3D modely a náročnými AI aplikacemi bez omezení.

Díky **5. generaci Tensor Cores** s podporou formátu FP4 dosahuje až 3× vyššího výkonu pro AI úlohy než předchozí generace. Karta exceluje v generativní AI, lokálním doladování LLM modelů a neuronálním renderingu, přičemž současně zvládá tradiční profesionální grafické úlohy jako 3D modelování, simulace a video produkci.

- Architektura NVIDIA Blackwell s 14 080 CUDA jádry pro maximální výkon v profesionálních aplikacích
- 48 GB GDDR7 paměti s ECC a 384bitovým rozhraním poskytuje propustnost 1344 GB/s
- 5. generace Tensor Cores s podporou FP4 pro 3× rychlejší zpracování AI modelů
- 4. generace Ray Tracing Cores pro podrobnou geometrii
- Podpora PCIe 5.0 ×16 s dvojnásobnou propustností oproti PCIe 4.0
- Čtyři DisplayPort 2.1b konektory pro připojení až 4 displejů s rozlišením 4K při 165 Hz
- Vylepšené video engine s 9. generací NVENC a 6. generací NVDEC s podporou formátu 4:2:2
- Technologie Multi-instance GPU (MIG) pro rozdělení karty na více izolovaných instancí

### **Inovativní streaming multiprocesory**

Nové SM jednotky nabízejí zvýšený výpočetní výkon a neurální shadery, které integrují neuronové sítě přímo do programovatelných shaderů, čímž umožňují další desetiletí inovací v oblasti AI-augmentované grafiky.

### **Pokročilá podpora videa**

Devátá generace NVENC a šestá generace NVDEC enginů podporuje formát 4:2:2 pro kódování a dekodování, což otevírá nové možnosti pro vysokorozlišující video zpracování, konferenční hovory a streamování s real-time AI zpracováním.

### **DisplayPort 2.1 a multi-monitor podpora**

Dosáhněte bezkonkurenční vizuální kvality a výkonu s možností připojení displejů s rozlišením až 8K při 240 Hz nebo 16K při 60 Hz. Zvýšená propustnost umožňuje bezproblémové nastavení více monitorů, ideální pro multitasking a spolupráci.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**GPU architektura:** NVIDIA Blackwell

**CUDA jádra:** 14 080

**Tensor Cores:** 5. generace

**Ray Tracing Cores:** 4. generace

**Paměť:** 48 GB GDDR7 s ECC

**Paměťové rozhraní:** 384bit

**Paměťová propustnost:** 1344 GB/s

**Systémové rozhraní:** PCIe 5.0 ×16

**Video konektory:** 4× DisplayPort 2.1b

**Maximální současné displeje:** 4× 3840 × 2160 @ 165 Hz nebo 2× 7680 × 4320 @ 100 Hz

**Video engine:** 2× NVENC (9. gen), 2× NVDEC (6. gen)

**Příkon:** 300 W

**Napájecí konektor:** 1× PCIe CEM5 16pin

**Chlazení:** aktivní

**Rozměry:** 266,7 × 111,76 mm, dual slot, plná výška

**Grafická API:** DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3

**Výpočetní API:** CUDA 12.8, OpenCL 3.0, DirectCompute