

## DELL POWEREDGE R260



Cena celkem:	<b>117 962 Kč</b> <b>(bez DPH: 97 489 Kč)</b>
Kód zboží:	SVD203910
Part No.:	58K1M-CTO-02
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell PowerEdge R260

#### Kompaktní 1U rack server navržený pro malé a střední podniky.

PowerEdge R260 je **jednosocketový rack server** s hloubkou **17 palců**. Tento model je vybaven výkonným procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6315P** s frekvencí 2,8 GHz a **4 jádry**.

Díky **filtračnímu rámečku** chrání vnitřní hardware před prachem a mastnotou, což zajišťuje lepší chlazení hlavních komponent a snižuje riziko poruch. Server nabízí enterprise funkce za dostupnou cenu, včetně pokročilého managementu **iDRAC9 Enterprise 16G** a bezpečnostních technologií.

- Procesor Intel® Xeon® 6315P s frekvencí 2,8 GHz, 4 jádra/4 vlákna a 12 MB cache
- 16 GB DDR5 UDIMM paměť s frekvencí 5600 MT/s a podporou ECC
- 2x 2,4 TB SAS 2,5" (10 000 ot./min), 512e, Hot-Plug + 2x 480 GB SATA SSD, Read Intensive, ISE, 6Gbps, 512e, 2.5", Hot-Plug
- PERC H355 RAID adaptér pro správu úložiště a ochranu dat
- Kompaktní 1U design s hloubkou 17" pro edge nasazení
- 700W Titanium zdroj s vysokou účinností pro napětí 200–240 V
- iDRAC9 Enterprise 16G pro pokročilý vzdálený management serveru
- Filtrační rámeček pro ochranu před prachem a zlepšení chlazení

#### Pokročilý management a zabezpečení

Server je vybaven technologií iDRAC9 Enterprise s 16GB pamětí pro komplexní vzdálený management. Podporuje kryptograficky podepsaný firmware, Secure Boot, TPM 2.0 a další bezpečnostní funkce pro Zero Trust prostředí.

#### Flexibilní úložiště

Šasi podporuje až 6 hot-plug 2,5" disků SAS/SATA s maximální kapacitou až 46,08 TB.

#### Konektivita a rozšiřitelnost

Integrovaný Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM pro síťové připojení, dva PCIe Gen4 sloty pro rozšiřující karty a kompletní sada portů včetně USB, VGA a sériového portu pro lokální správu.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel® Xeon® 6 Performance 6315P (2,8 GHz, 4C/4T, 12 MB cache, 55 W)

**Operační paměť:** 16 GB DDR5 UDIMM 5600 MT/s ECC

**Úložiště:** 2x 2,4 TB SAS 2,5" (10 000 ot./min), 512e, Hot-Plug + 2x 480 GB SATA SSD, Read Intensive, ISE, 6Gbps, 512e, 2.5", Hot-Plug

**Diskové pozice:** 6x 2,5" hot-plug disků

**RAID kontrolér:** PERC H355 Adapter LP  
**Síťové rozhraní:** 2 x RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM)  
**Management:** iDRAC9 Enterprise 16G  
**Zdroj:** 700 W Titanium Hot-Plug (200-240 V)  
**Rozměry:** 482 x 461,14 x 42,8 mm  
**Formát:** 1U rack

---

**DELL**Technologies

# 3 roky bez starostí

## 24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport