

## IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA NEXA (TYP E)



Cena celkem:	<b>626 Kč</b> <b>(bez DPH: 517 Kč)</b>
Kód zboží:	DAZIMM1062
Part No.:	07544L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka Nexa (typ E)

**Inteligentní vnitřní zásuvka s měřením spotřeby energie a integrovanými USB porty pro rychlé nabíjení mobilních zařízení.**

Chytrá zásuvka **Nexa typ E** s kolíkem v moderním bílém designu kombinuje klasickou síťovou zásuvku s maximálním zatížením **3200 W (16 A)** s praktickými nabíjecími porty **USB a USB-C** s technologií **Power Delivery 20 W**. Díky integrovanému měření spotřeby můžete sledovat aktuální příkon, napětí i celkovou spotřebu energie připojených zařízení.

Zásuvka pracuje na platformě **TUYA** a ovládá se přes českou aplikaci **IMMAX NEO PRO** dostupnou pro iOS i Android, která podporuje více než 60 jazyků. Podporuje hlasové ovládání prostřednictvím **Amazon Alexa, Apple Siri Zkratky a Google Assistant**. Kompatibilní se systémy TUYA a LIDL Home.

- Měření spotřeby energie s zobrazením aktuálního příkonu a napětí v aplikaci
- Dva USB porty a podpora Power Delivery 20 W pro rychlé nabíjení
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz s dosahem až 30 m
- Ochrana proti přepětí (265 V) a podpětí (90 V) pro bezpečný provoz
- Funkce časovače a odpočtu pro automatické zapínání a vypínání
- Hlasové ovládání přes Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri Zkratky
- Kompaktní rozměry 8 × 8 × 5 cm a hmotnost pouhých 129 g

#### Pokročilé funkce v aplikaci

Aplikace IMMAX NEO PRO umožňuje vzdálené zapínání a vypínání zásuvky, nastavení časovače pro automatické ovládání podle rozvrhu, odpočet do vypnutí a průběžné sledování spotřeby energie připojených spotřebičů.

#### Bezpečný provoz

Zásuvka je vybavena ochranami proti přepětí a podpětí, pracuje v teplotním rozsahu 0 až +40 °C a vlhkosti 10 až 90 %. Stupeň krytí IP20 zajišťuje bezpečné použití v interiéru.

#### Obsah balení

Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** vnitřní chytrá zásuvka typ E (s kolíkem)

**Protokol:** Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2400 až 2483,5 MHz)

**Maximální RF výkon:** 20 dBm

**Dosah:** 30 m přímá viditelnost, 5 m v zastavěném prostoru

**Jmenovité napětí:** AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

**Maximální zatížení:** 3200 W, 16 A

**USB výstup:** 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A

**USB-C výstup:** 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A

**USB + USB-C současně:** 9 V / 1,1 A, 12 V / 0,84 A max.

**Power Delivery:** 20 W

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Pracovní vlhkost:** 10 až 90 %

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 80 × 80 × 50 mm

**Hmotnost:** 129 g

**Barva:** bílá